



ONDINE SE

Light, compact and easy to carry, Ondine SE control box is recommended for assembling electrofusion fittings up to 160 mm diameter. Its highly resistant case makes it suitable for use in all site conditions. Ondine SE possesses traceability adapted to the water industry requirements. It can be powered from the mains or a generator with 230V output such as Plutonelec 60.

Léger, compact et facilement transportable, le poste Ondine SE est recommandé pour l'assemblage des raccords électrosoudables jusqu'au diamètre 160 mm. Grâce à sa valise résistante, l'Ondine SE s'adapte à toutes les conditions de chantier. Elle dispose également d'une traçabilité adaptée au domaine de l'eau. Le poste Ondine SE se branche sur secteur ou sur un groupe électrogène avec sortie 230 V comme le Plutonelec 60.



ONDINE SE Ref:CAAB00018

- ✓ FUSION DIAMETER: 160 MM
DIAMÈTRE DE SOUDAGE : 160 MM
- ✓ FUSION TRACEABILITY
TRAÇABILITÉ SOUDURE
- ✓ 1 000 FUSION REPORTS
1 000 RAPPORTS DE SOUDAGE
- ✓ IMPACT RESISTANT CASE
VALISE ANTICHOC
- ✓ LIGHTWEIGHT, 9.3 KG ONLY
LÉGÈRE, SEULEMENT 9.3 KG
- ✓ BARCODE SCANNER
DOUCHETTE CODE-BARRES



Ref.CZAY00063



CTF SAURON



CTF France Sauron

19 rue Pierre Josse - 91070 Bondoufle - France
tel. : +33 (0)1 69 91 48 00 - contact@ctf-france.com
www.ctf-sauron.com



ONDINE SE

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameter: <i>Diamètre de soudage :</i>	160 mm*
Input voltage: <i>Alimentation :</i>	230V / 50-60 Hz
Output voltage: <i>Tension de sortie :</i>	8-48V
Power: <i>Puissance :</i>	1 000 VA - 60% / Max : 2000 VA
Code-barres ISO: <i>ISO barcode :</i>	24: Electrofusion - ISO 13950
Mode: <i>Mode :</i>	Barcode and manual <i>Code-barres et manuel</i>
Traceability: <i>Traçabilité :</i>	Fusion <i>Soudure</i>
Memory capacity: <i>Espace mémoire :</i>	1 000 reports (.xls and .txt file) <i>1 000 rapports (fichier .xls et .txt)</i>
Protection: <i>Protection :</i>	IP 54
USB port: <i>Port USB :</i>	Yes <i>Oui</i>
GPS Option: <i>Option GPS :</i>	No <i>Non</i>

*Depending on the energy required by the fitting / *Selon l'énergie requise par le raccord*

PRESENTATION / PRÉSENTATION

Impact resistant case, 2.7 m input cable, 2.7 m output cable, barcode scanner, set of 4 or 4.7 mm connectors

Mallette antichoc, câble primaire de 2.7 m, câble secondaire de 2.7 m, douchette filaire, jeu de connecteurs 4 ou 4.7 mm

Dimensions: 464 x 366 x 176 mm

Dimensions : 464 x 366 x 176 mm

Weight: 9.3 kg

Poids : 9.3 kg



Recommended generator: Plutonelec 60 (Réf. CCAB00002)
Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 60 (Ref. CCAB00002)



CTF France Sauron

19 rue Pierre Josse - 91070 Bondoufle - France
tel. : +33 (0)1 69 91 48 00 - contact@ctf-france.com
www.ctf-sauron.com