



PIPEFUSE 1600 **d. 1000-1600 mm** **STANDARD**



- ✓ HYDRAULIC POWER PACK ON WHEELBARROW
CENTRALE HYDRAULIQUE EN BROUETTE
- ✓ RELIABLE MECHANICAL DESIGN
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE

PIPEFUSE 1600 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror • electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder • multi-socket • reducer inserts

PIPEFUSE 1600 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant • thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise • coquilles de réduction

Available options: stub end holder • crane with hoist • wooden box

Options disponibles : plateau porte-collet • potence avec palan • caisse en bois

Recommended generator: contact us

Groupe électrogène recommandé : nous consulter

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	<i>Diamètres de soudage</i>	1000-1200-1400-1600 mm
Input voltage	<i>Alimentation</i>	400 V 50-60 Hz
Total power consumption	<i>Puissance absorbée totale</i>	58.05 kW
Frame weight	<i>Poids du bâti</i>	2560 kg
Cylinder section area	<i>Section des cylindres</i>	69.08 cm ²
Hydraulic unit power consumption	<i>Puissance centrale hydraulique</i>	5.5 kW
Hydraulic unit weight	<i>Poids de la centrale hydraulique</i>	84 kg
Hydraulic unit max. pressure	<i>Pression max. centrale hydraulique</i>	160 bar
Heating mirror power consumption	<i>Puissance du miroir chauffant</i>	49.5 kW
Heating mirror weight	<i>Poids du miroir chauffant</i>	260 kg
Facer power consumption	<i>Puissance du rabot</i>	3.05 kW
Facer weight	<i>Poids du rabot</i>	858 kg
Holder weight	<i>Poids du support</i>	460 kg
Total weight	<i>Poids total</i>	4222 kg
Overall dimensions	<i>Dimensions hors tout</i>	3800x2570x2650/1860x1800x2400/1200x800x700 mm



CTF
SAURON



CTF France Sauron

19 rue Pierre Josse - 91070 Bondoufle - France
tel. : +33 (0)1 69 91 48 00 - contact@ctf-france.com
www.ctf-sauron.com