



# PLUTONELEC 60

PLUTONELEC 60 provides a single-phase 230V 50Hz power supply to CTF Sauron electrofusion boxes and butt-fusion machines up to diameter 315 mm. It can also be used to power all kinds of electrical hand tools.

PLUTONELEC 60 fournit une source auxiliaire monophasée 230V 50Hz pour l'alimentation de nos postes d'électrofusion, de nos machines bout-à-bout jusqu'au diamètre 315 mm et de matériels électroportatifs



- ✓ 6 KVA @100% DUTY CYCLE  
6 kVA @100% CYCLE CONTINU
- ✓ PETROL ENGINE  
MOTEUR ESSENCE
- ✓ EASY MAINTENANCE  
ENTRETIEN FACILE
- ✓ RELIABLE MECHANICAL DESIGN  
CONCEPTION MÉCANIQUE RÉSISTANTE
- ✓ FRAME OR WHEELBARROW  
CADRE OU BROUETTE
- ✓ ELECTRIC OR MANUAL STARTER  
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE OU MANUEL

## SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |   |
|--|---|
| Engine:<br>Moteur :                            | Honda - air-cooled 4 stroke - single-cylinder<br>Honda - 4 temps refroidi par air - monocylindre        |
| Horsepower:<br>Chevaux :                       | 13 HP<br>13 CV  |
| Displacement:<br>Cylindrée :                   | 389 cc<br>389 cm <sup>3</sup>   |
| Fuel:<br>Carburant :                           | 98 unleaded petrol<br>essence sans plomb 98   |
| Fuel tank capacity:<br>Capacité du réservoir : | 6.5l  |
| Starter:<br>Démarrage :                        | manual (electric optional)<br>manuel (électrique en option)   |
| Power rating:<br>Puissance :                   | 6 kVA-230 V-50 Hz single-phase / monophasé  |
| Dimensions:<br>Dimensions :                    | 820x500x500 mm (frame) / 1020x730x680 (wheelbarrow)<br>820x500x500 mm (cadre) / 1020x730x680 (brouette) |
| Weight:<br>Poids :                             | 77 kg (frame) / 82 kg (wheelbarrow)<br>77 kg (cadre) / 82 kg (brouette)                                 |



**CTF France Sauron**  
 19 rue Pierre Josse - 91070 Bondoufle - France  
 tel. : +33 (0)1 69 91 48 00 - contact@ctf-france.com  
 www.ctf-sauron.com