



PROTOFUSE 1000 d. 630-1000 mm SEMI-AUTOMATIC



- ✓ FUSION REPORT
RAPPORT DE SOUDAGE
- ✓ HYDRAULIC POWER PACK ON WHEELBARROW
CENTRALE HYDRAULIQUE EN BROUETTE
- ✓ RELIABLE MECHANICAL DESIGN
CONCEPTION MÉCANIQUE ROBUSTE

PIPEFUSE 1000 is supplied with: steel frame • electrical facer • heating mirror
• electronic thermostat • hydraulic power pack • facer and heating mirror holder
• multi-socket • reducer inserts

PIPEFUSE 1000 est fournie avec : bâti en acier • rabot électrique • miroir chauffant
• thermostat électronique • centrale hydraulique • support rabot et miroir • multiprise
• coquilles de réduction

Available options: stub end holder • crane with hoist • wooden box
Options disponibles : plateau porte-collet • potence avec palan • caisse en bois

Recommended generator: Plutonelec 1324
Groupe électrogène recommandé : Plutonelec 1324

PILOTFUSE No :	7125 302125
DERNIERE REVISION :	03/12/03
N. DE SOUDURE :	201
DATE :	10-10-03
HEURE :	15 14
HEURE DE FIN :	15 25
OPERATEUR :	LEFORT JS
CHANTIER :	89100 AV DE PARIS
INFORMATIONS :	ANCOE
MODE :	MANUEL
PILOT TUBE 1 :	46821 10
FABRICANT TUBE 1 :	UP
MATIERE TUBE 1 :	E31
PILOT TUBE 2 :	46829 11
FABRICANT TUBE 2 :	UP
MATIERE TUBE 2 :	E31
CLIMAT ET PROTECTION :	SOLEIL SEC
TEMPERATURE :	+25 C
PERCE :	50-60/200
REDU :	70 00
CANNETES :	200 mm
SEPI :	11 00
TEMPERATURE MIROIR :	212 C
MATI :	PI 230
PRESSION FRICTION :	50
REGALISATION :	30b
PRESSION MOYENNE :	37b
CLUSE :	---
CLUSE EFFECTIVE :	67a
Ch...	

SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fusion diameters	Diamètres de soudage	630-710-800-900-1000 mm
Input voltage	Alimentation	400 V 50-60 Hz
Total power consumption	Puissance absorbée totale	19.15 kW
Frame weight	Poids du bâti	1030 kg
Cylinder section area	Section des cylindres	41.21 cm ²
Hydraulic unit power consumption	Puissance centrale hydraulique	3.2 kW
Hydraulic unit weight	Poids de la centrale hydraulique	80 kg
Hydraulic unit max. pressure	Pression max. centrale hydraulique	160 bar
Heating mirror power consumption	Puissance du miroir chauffant	14.1 kW
Heating mirror weight	Poids du miroir chauffant	93 kg
Facer power consumption	Puissance du rabot	1.85 kW
Facer weight	Poids du rabot	273 kg
Holder weight	Poids du support	163 kg
Total weight	Poids total	1644 kg
Overall dimensions	Dimensions hors tout	2800x2000x1970/1400x1100x1550/1200x800x700 mm



CTF France Sauron
19 rue Pierre Josse - 91070 Bondoufle - France
tel. : +33 (0)1 69 91 48 00 - contact@ctf-france.com
www.ctf-sauron.com